

使用 VZ-X Wi-Fi 模式时如何保持网络连接







通过 Wi-Fi 将 VZ-X(固件版本 2023 或以上)与电脑相连,打 开浏览窗口,在网址字段中输入 10.10.10.1,然后按「输入」, 以进入 VZ-X 高端设置。



点击右上角的「Connect to AP」(连接 AP)

VZ-X Advanced Settings Page	
	Quick Test Connect to AP Log
Settings	
Name (SSID): VZX_03691C	Channel: Auto
Hide SSID: No	MAC address: FC:1E:16:03:69:1C
Security: None	
	Edit
System	
Camera IP: 10.10.10.1	DHCP start IP: 10.10.10.2
Subnet mask: 255.255.255.0	DHCP end IP: 10.10.10.51
	Edit
S Account	
Account: admin	Password: *******

步骤三

点击蓝色的刷新按钮查看可用网络,然后选择要连接的 网络(如果以前已有连接过可用网络,则会自动连接。 请查看页面左下方的连接状态。)



步骤四

选择网络后,请在右侧的「密码」字段中输入密码,然后按 「输入」。

	Advanced Settings Logo
Wi-Fi WAN Settings	
AP List IPEVO_GUEST IPEVO_INTERNAL Y144232 watters 350.7F-1.1 TP-Link_366E FGAP 99Y020 VZX_036251 VZX_035DE6	SSID: Password:
Status:CONNECTED IP address:10.10.100.54	AP SSID: IPEVO_GUEST Security: WPA2-PSK

步骤五

检查左下方的状态是否为「CONNECTED」(已连接), 现在可以在 Wi-Fi 模式下使用 VZ-X,并保持网络连接。 如果没有成功,请重复以上过程,并确保输入正确的 Wi-Fi 网络密码。

	Advanced Settings L
Wi-Fi WAN Settings	
AP List IPEVO_GUEST IPEVO_INTERNAL Y144232 watters 350.7F-1.1 TP-Link_366E FGAP 99Y020 VZX_036251 VZX_035DE6	SSID: Password:
Status <mark>:CONNECTED</mark> IP address:10.10.100.54	AP SSID: IPEVO_GUEST Security: WPA2-PSK

步骤六

一但连接到选定的无线网络,该网络会被保存下来, VZ-X 下次将自动连接同样的网络。

注意

"使用 VZ-X 无线模式搭配 Zoom 时,请至 VZ-X 网站页面 下载并安装 VirtualCam Controller 附加组件。 在 VirtualCam Controller 中,选择 VZ-X 作为相机来源, 在 Zoom 中,选择 IPEVO Virtual Cam 作为使用的相机。"

IPEVO